4 VARIANTEN

MARTINS MSR Stapelpaletten

Modulare Lagerlösungen für Pkw-, Nutzfahrzeug- und Lkw-Reifen



MSR-6060-HD
1,52 m | offener Rahmen



MSR-6060WM-HD
1,52 m | Drahtgitterboden



MSR-7272WM-HD
1,83 m | bis zu 63 Reifen



MSR-8080-3HD
2,03 m | Lkw und große Reifen

1.100 kg Traglast

Alle vier Ausführungen sind für hohe betriebliche Belastung ausgelegt.

Beladen stapelbar

Je nach Modell sind vier oder fünf vollständig bestückte Einheiten stapelbar.

Kompakte Rückführung

Mit entfernten Ecksäulen lassen sich bis zu 20 leere Paletten stapeln.

Die MSR-Baureihe nutzt robuste, roboterverschweißte Stahlrahmen mit abnehmbaren Ecksäulen. Die passende Ausführung richtet sich nach Reifenart, Außendurchmesser, gewünschter Kapazität, Bodenart und verfügbarer Hallenfläche.

Vier Stapelpaletten im direkten Vergleich

Alle Varianten: Stahl, pulverbeschichtet und UV-beständig, Traglast 1.100 kg je Palette

Artikel	Einsatz	Boden	Kapazität	max. Ø	Maße L x B x H	Gewicht	Stapel beladen / leer
MSR-6060-HD	Pkw und leichte Nutzfahrzeuge	offener Rahmen	**bis 32**	81 cm	161 x 161 x 152 cm	52 kg	**5 / 20**
MSR-6060WM-HD	Pkw und leichte Nutzfahrzeuge	Drahtgitterboden	**bis 32**	81 cm	161 x 161 x 152 cm	59 kg	**5 / 20**
MSR-7272WM-HD	Pkw und leichte Nutzfahrzeuge	Drahtgitterboden	**bis 63**	99 cm	192 x 192 x 183 cm	78 kg	**4 / 20**
MSR-8080-3HD	Lkw, Bus und große Nutzfahrzeuge	offener Rahmen	**20 / 2-3***	112 / 254 cm*	212 x 212 x 152 cm	80 kg	**4 / 20**

Kapazität: maximaler Hersteller-Nennwert; die tatsächlich erreichbare Belegung hängt von Reifenbreite, Reifendurchmesser und Sortimentsmischung ab. * MSR-8080-3HD: bis zu 20 Lkw-/Busreifen mit technischem Nennwert bis 112 cm Außendurchmesser oder 2 bis 3 übergroße Mobilmaschinenreifen bis 254 cm. Stapelwerte: Anzahl vollständig beladener Einheiten / Anzahl leerer Einheiten mit entfernten Ecksäulen.



MSR-6060-HD | Grundrahmen
ohne Gitterboden



MSR-6060WM-HD | Gitterboden
mehr Trittsicherheit beim Be- und Entladen

Auswahlhilfe

6060: gleiche Grundfläche und Kapazität; Gitterboden wählen, wenn die Palette regelmäßig zur Bestückung oder Entnahme betreten wird. 7272: mehr Grundfläche und Kapazität für größere Chargen. 8080: gezielt für Lkw-, Bus- und übergroße Mobilmaschinenreifen.

Lagerplanung und sicherer Betrieb

Stapelung und Handling müssen zur Halle, zum Reifenbestand und zum Flurförderzeug passen

Vor der Auswahl prüfen

Reifenarten und Außendurchmesser, Reifenbreiten und Sortimentsmischung, geplante Chargengröße, verfügbare Hallenfläche und -höhe sowie Bodenlast und Verkehrswege.

Stapelung

Nur vollständig und bestimmungsgemäß auf ebenem, tragfähigem Untergrund stapeln. Zulässige Gesamtlasten, Hallenhöhe und betriebliche Sicherheitsabstände projektbezogen bewerten.

Handling

Abmessungen und Masse der beladenen Palette mit Tragfähigkeit, Gabelabstand, Hubhöhe und Fahrwegen des eingesetzten Flurförderzeugs abgleichen.

Gitterboden

Der Drahtgitterboden der WM-Ausführungen reduziert Stolperstellen beim Begehen und unterstützt die sichere manuelle Bestückung oder Entnahme.



MSR-7272WM-HD
stapelbare Lagerkapazität



MSR-8080-3HD
für große Reifendurchmesser

Planungshinweis: Die Hersteller-Nennkapazität ist kein pauschaler Planungswert. Kinesto gleicht die konkrete Reifenverteilung, nutzbare Hallenhöhe, Flurfördertechnik und Betriebsabläufe ab und leitet daraus die geeignete Palettengröße und reale Belegung ab.

MARTINS

Hersteller

Martins Industries B.V.
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal
Niederlande

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein
+49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

MSR-Familie

Varianten und aktuelle Angaben im Kinesto-Shop.

www.kinesto.net

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.