

12 VARIANTEN

BMT Reifen- und Räder-Anbauregale

Erweiterungsfelder für BMT Grundregale · Made in Germany



Einzel-Anbauregal: einseitige Lagerung



Doppel-Anbauregal: zwei Reifen hintereinander

Vorhandenes Feld nutzen

Das Anbauregal nutzt eine Stütze des passenden BMT Grundregals gemeinsam mit.

Form- und kraftschlüssig

Verjüngte Querrohre werden ineinandergesteckt und danach über Madenschrauben fest verklemt.

Reihen wirtschaftlich erweitern

Zusätzliche Lagerplätze entstehen mit weniger Material und gleichbleibender Systematik.

Drei Bautiefen passend zum vorhandenen BMT System

Bauart	Regaltiefe	Lagerprinzip	Fachlast je Ebene
Einzel	480 mm bei 3 Ebenen; 640 mm ab 4 Ebenen	einseitig, direkter Zugriff	250 kg
Doppel 73	1.040 mm	zwei Reifen bis Ø 730 mm hintereinander	500 kg
Doppel XL 80	1.180 mm	zwei Reifen bis Ø 800 mm hintereinander	500 kg

Anbauregale im Vergleich

Zwölf Erweiterungsfelder für bestehende BMT Grundregale und Lagerzeilen

Artikel	Bauart	Ebenen	Außenmaße B × H × T	Kapazität*	Gewicht
BMT-02	Einzel	3	2.000 × 2.200 × 480 mm	bis 24	41 kg
BMT-04	Einzel	4	2.000 × 3.000 × 640 mm	bis 32	56 kg
BMT-62	Einzel	5	2.000 × 3.800 × 640 mm	bis 40	70 kg
BMT-64	Einzel	6	2.000 × 4.600 × 640 mm	bis 48	84 kg
BMT-06	Doppel 73	3	2.000 × 2.200 × 1.040 mm	bis 48	73 kg
BMT-08	Doppel 73	4	2.000 × 3.000 × 1.040 mm	bis 64	97 kg
BMT-66	Doppel 73	5	2.000 × 3.800 × 1.040 mm	bis 80	122 kg
BMT-68	Doppel 73	6	2.000 × 4.600 × 1.040 mm	bis 96	146 kg
BMT-70	Doppel XL 80	3	2.000 × 2.200 × 1.180 mm	bis 48	74 kg
BMT-72	Doppel XL 80	4	2.000 × 3.000 × 1.180 mm	bis 64	99 kg
BMT-74	Doppel XL 80	5	2.000 × 3.800 × 1.180 mm	bis 80	124 kg
BMT-76	Doppel XL 80	6	2.000 × 4.600 × 1.180 mm	bis 96	148 kg

* Kapazität: Hersteller-Maximalwert bei einer durchschnittlichen Reifenbreite von 235 mm. Die tatsächliche Belegung hängt von Reifenbreite, Reifendurchmesser und der konkreten Sortimentsmischung ab. Alle Varianten besitzen eine Nutzbreite von 1.890 mm je Regalfeld.

Konstruktionsdaten aller Anbauregale

Komplett verzinkte Stahlkonstruktion · einseitig verjüngte Verbindungsrohre, nach dem Ineinanderstecken mit Madenschrauben verklemmt · Rundrohre Ø 33,7 mm (1 Zoll) · Vierkantrohre 50 × 50 × 2 mm · stufenlos verstellbare Ebenen über Rohrhalter-Klemmsystem · zerlegte Lieferung als Bausatz · Montage mit Innensechskantschlüssel.

Planung, Aufbau und Bezug

Auswahlhinweise für Werkstatt, Autohaus, Reifendienst und Räderhotel

Passendes Grundregal erforderlich

Ein Anbauregal ist nicht für die Einzelaufstellung vorgesehen. Es erweitert ein vorhandenes BMT Grundregal und nutzt dessen bestehende Regalleiter beziehungsweise Standrohre mit. Die verjüngten Querrohre werden eingesteckt und durch Madenschrauben zusätzlich verklemmt; dadurch ist die Verbindung form- und kraftschlüssig.

Bauart und Ebenenzahl abstimmen

Bautiefe, Lagerprinzip und Ebenenzahl müssen zur Ausgangsanlage passen: Einzel, Doppel 73 oder Doppel XL 80 sowie drei bis sechs Lagerebenen.

Lagerprinzip auswählen

Einzelregale ermöglichen den direkten Zugriff auf jedes Rad. Doppelregale verdichten die Lagerung durch zwei hintereinander stehende Reifen; die Ausführung XL ist für größere Reifendurchmesser bis 800 mm vorgesehen.

Montage und Sicherheit

Ebenenabstände werden passend zu den einzulagernden Radgrößen eingestellt. Boden, Verankerung, zulässige Lasten und die projektspezifische Ausführung sind vor Aufbau und Betrieb zu prüfen. Maßgeblich sind Herstelleranleitung und Auftragsbestätigung.

Kinesto plant und montiert

Wir erfassen Räume und Abläufe, vergleichen Lagerprinzipien, planen Kapazität und Wege und montieren die vollständige Regalanlage aus passenden Grund- und Anbaufeldern.



Hersteller

Bertele Metalltechnik GmbH
Mühlbergstraße 21
89346 Bibertal
Deutschland · Made in Germany

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



Produktfamilie öffnen

Varianten, aktuelle
Angaben und
persönliche
Lösungsberatung.