

250 KG

fetra Reifen-Kommissionierwagen 4562

Transportieren, bereitstellen und auf zwei Ebenen sicher kommissionieren



Produktansicht mit ausgeklappten Trittstufen



Praxisdarstellung mit zwei beladenen Ebenen

250 kg Gesamttragkraft

Für innerbetrieblichen Transport und geordnete Bereitstellung von Rädern und Reifen.

80 kg obere Ebene

In 1.153 oder 1.253 mm Höhe einschraubbar und mit Durchfallsicherung ausgestattet.

Ø 550 bis 850 mm

Rollenbahnen erleichtern das Verschieben gängiger Pkw-, SUV- und Transporterräder.

Kommissionieren mit sicherem Zugriff

- Vier Holz-Trittstufen heben sich unbelastet selbsttätig an und arretieren den Wagen belastet über Gummifüße.
- Erweiterungsplattform und Sicherheitsbügel unterstützen den Stand und den Zugriff auf die obere Ebene.
- Die Trittstufen lassen sich mit Gasdruckfeder vollständig anklappen, wenn sie nicht benötigt werden.
- Vier leichtgängige TPE-Lenkrollen mit Rillenkugellagern, davon zwei mit Feststeller.

Technische Daten

Verifizierte Herstellerangaben für Artikel 4562 / Kinesto FT-4562

Merkmal	Angabe
Gesamttragkraft	250 kg
Tragkraft obere Etage	80 kg
Nutzfläche L x B	1.000 x 588 mm
Gesamtmaße L x B x H	1.343 x 625 x 1.749 mm
Geeigneter Reifendurchmesser	550 bis 850 mm
Höhe obere Ebene	1.153 oder 1.253 mm
Rollen	4 TPE-Lenkrollen, 2 mit Feststeller
Radgröße	125 x 32 mm
Radlager	Naben mit Rillenkugellager
Konstruktion	Stahlrohr und Profilstahl, geschweißt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Eigengewicht	63 kg
Ursprungsland	Deutschland
Herstellergarantie	10 Jahre
GTIN	4017976945620
Zolltarifnummer	87168000

Funktionsdetails



Rollenbahn mit Durchfallsicherung



Einordnung der Tragkräfte

Die 250 kg gelten als Gesamttragkraft des Wagens. Die obere Etage darf mit maximal 80 kg belastet werden. Lasten gleichmäßig verteilen und die Betriebs- und Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.

Einsatz, Bedienung und Auswahl

Für Reifenservice, Autohaus und Werkstatt mit wiederkehrendem Kommissionierbedarf



Typischer Arbeitsablauf

- Räder auf der unteren Rollenbahn übernehmen und für den Transport sichern.
- Weitere Räder auf der oberen Etage bereitstellen; deren Lastgrenze von 80 kg beachten.
- Am Lager- oder Übergabepplatz die Trittstufen ausklappen und den Wagen belastet über die GummifüÙe arretieren.
- Räder über die Rollenbahnen verschieben und anschließend die Stufen wieder vollständig anklappen.

Vor dem Einsatz prüfen

- Rad- und Reifenabmessungen innerhalb des vorgesehenen Bereichs von 550 bis 850 mm.
- Tatsächliche Radgewichte, Verteilung auf beide Ebenen und freie Durchfallsicherungen.
- Boden, Schwellen, Gefälle, Verkehrswege und erforderliche Bremspositionen im Betrieb.
- Sicherheitsbügel, Plattform, Gasdruckfeder, Rollen und Feststeller vor Arbeitsbeginn.



Hersteller
fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
IndustriestraÙe 17-21
33829 Borgholzhausen, Deutschland

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



FT-4562 im Shop

Aktuelle Angaben und Beratung

Dokument: DB-FETRA-4562-2026-09-V1.0 Stand: 18.09.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich sind Herstellerunterlagen und Auftragsbestätigung.