OTR Maxi Safe

DUPLEX-Sicherheits-Befüllkäfig für große LKW-, OTR- und EM-Räder

Große Räder werden in den Maxi Safe eingerollt. Eine vordere Doppeltür mit pneumatischen Sperrklinken und die linke Schiebetür ermöglichen den vorgesehenen Zugang. Befüllcomputer und zusätzliche Entleerungstechnik werden passend zum Arbeitsplatz gewählt.



2.200 x 1.200 mm

Maximale Radgröße
Höhe x Breite

DUPLEX

Zweilagige
Schutzkonstruktion

Grundkäfig

Befüllcomputer
separat auswählen

Ausstattungsbeispiel: Der seitlich abgebildete PCI-Befüllcomputer gehört nicht zum Grundkäfig. Maßgeblich ist der vereinbarte Lieferumfang.

Technische Daten und Lieferumfang

Merkmal	OTR Maxi Safe - Grundkäfig
Kinesto- / Hersteller-Artikelnummer	F1-15063000 / 150 63 000
Außenmaße H x B x L	2.500 x 1.630 x 2.804 mm
Maximale Radgröße H x B	2.200 x 1.200 mm
Schutzkonstruktion / Farbe	DUPLEX / RAL 7016
Zugänge	Vordere Doppeltür mit pneumatischen Sperrklinken; linke Schiebetür
Basis / Aufstellung	Verzinkte Stahlbasis; verstellbare Standfüße
Lieferumfang	OTR-Maxi-Safe-Grundkäfig ohne PCI-Befüllcomputer oder zusätzliche Notentleerung

Befülltechnik im Vergleich

PCI 900 oder PCI 1200 - eine passende Computerausstattung wählen

Merkmal	PCI 900-Satz	PCI 1200-Satz
Kinesto-Artikelnummer	F1-10009120MAXI	F1-10012120MAXI
Hersteller-Satznummer	100 09 120MAXI	100 12 120MAXI
Befüllcomputer / Ausführung	PCI 900 / 12 bar	PCI 1200 / 12 bar
Programme	Drei feste Überdruckprogramme	Vier Befüllprogramme; End- und Überdruck programmierbar
Anzeige / Einheiten	Gut ablesbare Anzeige; bar, PSI, kPa	4-Zoll-Display; bar, PSI, kPa
Stromversorgung	110-230 V (+/- 10 %), 50/60 Hz	110-230 V (+/- 10 %), 50/60 Hz; konkrete Geräteausführung bestätigen
Lieferumfang	Computersatz mit passendem Halter für Maxi Safe; ohne Käfig	Computersatz mit passendem Halter für Maxi Safe; ohne Käfig
Zusätzliche Funktion	Auch für Stickstoffbefüllung geeignet	Auch für Stickstoff; automatische Sicherheitsentlüftung bei Stromausfall



PCI 900-Befüllcomputer



PCI 1200-Befüllcomputer



Maxi-Safe-Halterung 900 55 025

Abbildungen: Gezeigt werden Computer und Halterung, nicht sämtliche Komponenten des Montagesatzes. Die passende Halterung ist beim Satz enthalten; nicht pauschal zusätzlich bestellen. 12 bar bezeichnet die Computerausführung, nicht einen zulässigen Druck für jeden Reifen oder den Käfig.

Zubehör und Aufstellung


Anschluss, Bodenbefestigung und Sicherheitszonen zusammen planen

Zusätzliche Systemkomponenten

Artikel / Hersteller-Nummer	Funktion und Abgrenzung
F1-95013006 / 950 13 006	Notentleerungssystem mit 10-m-Kabel und Schalter. Ohne Käfig; käfigbezogene Anschluss- und Montageausführung abstimmen.
900 55 025	Halter für seitliche PCI-900-/PCI-1200-Montage am Maxi Safe. Separater Halter nur bei tatsächlichem Bedarf, z. B. bestehendem Computer.



Pneumatische Sperrklinke



Verstellbarer Standfuß



Schalter; kein vollständiger Satz

Aufstellung und Bodenbefestigung

Am geeigneten Boden nach Herstelleranleitung verankern. Allseitig 1 m Abstand zu Wänden, Maschinen und festen Einrichtungen freihalten. Türbewegung und Radtransportweg zusätzlich berücksichtigen.

Separate Befüll-Sicherheitszone

Vorne/hinten 1 m, seitlich je 3 m. Bei mehr als 1,0 bar keine Personen oder losen Gegenstände in dieser Zone. Erst nach vollständig beendeter Befüllung betreten; Zone am Boden kennzeichnen.

Vor Bestellung abstimmen: Rad-/Reifenfreigaben, Boden, Druckluft, Strom, Schlauchführung und konkreten Montageumfang prüfen. Kabellänge ist kein garantierter Sicherheitsabstand. Computer sind Alternativen; vorhandene Ausstattung vor Zusatzbestellung prüfen. Das Blatt ersetzt keine Betriebsanleitung oder Unterweisung. Befüllplatz mit Kinesto planen.

DB-AHCON-MAXISAFE-2026-10-V1.0 | Stand 12.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code

Maxi Safe im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop