3 AUSFÜHRUNGEN

AHCON Reifenfüllstation IT 200


Automatisch befüllen, sicher arbeiten und Räder ergonomisch weitergeben



IT 200 Plus 1.0 mit Übergabetischen



PCI 1200 / 7 bar



Einbindung in die Räderlinie

PCI 1200 inklusive

Automatischer Reifenfüllcomputer bis 7 bar in jeder Ausführung enthalten.

Geschützter Füllbereich

Offenes Sicherheitsportal mit widerstandsfähiger Polycarbonat-Sichtscheibe.

Modular erweiterbar

Übergabe-, Neigungs- und Rollentische verbinden die Arbeitsstationen ergonomisch.

Sicherer Prozessschritt zwischen Montage und Auswuchten

- Das Rad wird über den Rollentisch in den geschützten Füllbereich geschoben und mit dem Ventil verbunden.
- Der PCI 1200 steuert den Befüllvorgang automatisch; der gewünschte Enddruck wird direkt am Gerät eingestellt.
- Während des Befüllens kann der Bediener bereits den nächsten Arbeitsschritt vorbereiten und Durchlaufzeiten reduzieren.
- Die Plus-Ausführung verbindet Reifenmontier- und Auswuchtmaschine über zwei aufeinander abgestimmte Übergabetische.


Ausstattungsvergleich und Auswahl

Drei Liefer- und Ausbaustufen für unterschiedliche Werkstattkonzepte

Merkmal	IT 200 unmontiert	IT 200 montiert	IT 200 Plus 1.0
Kinesto Artikelnummer	F1-55000150	F1-55000150+	F1-55000150P1.0
Lieferzustand	unmontiert	montiert	komplett ausgestattet
Maße H x L/B x T	1.468 x 1.100 x 777 mm	1.468 x 1.100 x 777 mm	1.468 x 1.950 x 777 mm
PCI 1200 / 7 bar	inklusive	inklusive	inklusive
Übergabetisch 350 mm	optional	optional	inklusive
Neigungstisch 500 mm	optional	optional	inklusive
Sicherheitsportal	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Fahrzeugklassen	Pkw, Van, 4x4	Pkw, Van, 4x4	Pkw, Van, 4x4
Farbe	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

Modular in den Arbeitsfluss integrieren

IT 200 lässt sich mit zusätzlichen Rollentischen, Verbindungssätzen und einem Bodenankersatz erweitern. Die Anordnung wird passend zu Montiermaschine, Auswuchtmaschine und verfügbarer Werkstattfläche geplant.



1 Rad einlegen



2 Automatisch befüllen



3 Zum Auswuchten übergeben

DB-AHCON-IT200-2026-10-V1.1 | Stand 01.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

IT 200 im Shop
Ausführungen vergleichen

Vollständiges Zubehör und Systemkomponenten

Erweiterungen für Übergabe, Linienaufbau, Positionierung und Bodenmontage

Zubehör	Hersteller-Art.-Nr.	Funktion / Einsatz
Verlängerungstisch 350 mm	550 00 200	Kurze seitliche Übergabe; häufig zur Reifenmontiermaschine, beidseitig montierbar.
Verlängerungstisch 700 mm	554 10 040	Lange Übergabe- und Ablagefläche zur Einbindung in einen durchgängigen Räderworkflow.
Verlängerungstisch 500 mm mit Neigung	550 00 201	Ergonomische, geneigte Übergabe; häufig zur Auswuchtmaschine, beidseitig montierbar.
Rollentisch 600 mm	564 00 600	Kurzes Rollenbahnmodul zum Verbinden benachbarter Arbeitsstationen.
Rollentisch 1.100 mm	564 01 100	Langes Rollenbahnmodul für größere Abstände innerhalb der Räderlinie.
Verbindungssatz für Rollentische, 2-teilig	564 00 090	Verbindet Rollentischmodule zu einer durchgängigen Förderstrecke.
Rolle mit integrierter Bremse	151 51 615	Sichert die mobile Station gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.
Bodenankersatz	550 00 210	Komplettsatz aus vier Spezialhaltern und vier Betonankern zur stationären Befestigung.



Tisch 350 mm



Tisch 500 mm geneigt



Rollentisch



Bodenankersatz

DB-AHCON-IT200-2026-10-V1.1 | Stand 01.10.2026 | Zubehör vollständig nach aktueller AHCON-Systemübersicht.

AHCON®
MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

IT 200 im Shop
Ausführungen vergleichen