FXE2 Tire Stacker

Komplette Radsätze elektrisch fahren, heben und einlagern

Der deichselgeführte Mitgängerstapler bewegt vier liegend gestapelte Räder als Einheit. Elektrischer Fahrantrieb und Hubfunktion verbinden die Übergabe am Boden mit höher gelegenen Lagerpositionen. Die passende Ausführung richtet sich nach Regal, Räderbestand und Gebäude.



Baureihenabbildung; Mast, Kamera und Gabelausstattung sind ausführungsspezifisch.

200 kg Nennlast

Bei 400 mm Lastschwerpunkt
laut Hersteller-Serienblatt V7

3.550 bis 7.300 mm

Fünf Hubhöhenausführungen
für die abgestimmte Lagerplanung

Fünf Ausführungen im Vergleich

Hersteller-Modell	Hubhöhe mm	Bauhöhe abgesenkt, mm	Bauhöhe ausgefahren, mm	Eigengewicht kg
FXE2D3550	3.550	2.280	4.375	595
FXE2TR4600	4.600	2.130	5.425	795
FXE2TR5650	5.650	2.425	6.475	830
FXE2TR6700	6.700	2.760	7.525	940
FXE2Q7300	7.300	2.440	8.130	925

Die Hubhöhe allein bestimmt nicht die erreichbare Regalebene. Stapelhöhe, Übergabegeometrie und freie Gebäudehöhe müssen zusammenpassen. Die ausgefahrene Mastbauhöhe liegt über der jeweiligen Hubhöhe.

Lastfall beachten: 200 kg sind die Nenntragfähigkeit bei 400 mm Lastschwerpunkt. Für die gewählte Hubhöhe und Gabelverlängerung gilt das zugehörige Lastdiagramm; daraus folgt keine pauschale Resttragfähigkeit für jeden Einsatz.

Technische Basis: Hersteller-Serienblatt FXE2 V7/2026. Auswahl und Angebot über FX-FXE2.

DB-FX-FXE2-2026-11-V1.0 | Stand 26.11.2026

Maße, Arbeitsgang und Zubehör

Die passende Gerätekonfiguration für Ihr Frendix-Regal

Gemeinsame technische Daten

Merkmal	Serienangabe V7/2026
Antrieb / Bedienung	Elektrischer Fahr- und Hubantrieb; deichselgeführter Mitgänger
Chassis / Gabel	Chassisbreite 800 mm; Gabelbreite 350 mm
Gabelgesamtlänge	580 mm (TS65); 680 mm (TS75); 730 mm (TS80)
Batterie / Serienladegerät	24 V / 150 Ah; Ladegerät 24 V / 30 A

Hersteller-Arbeitsgang AST3

Ausführung	TS65, mm	TS75, mm	TS80, mm
D3550 / TR4600 / TR5650 / TR6700	1.500	1.600	1.650
Q7300	1.540	1.640	1.690

AST3 ist das Arbeitsgangmaß des Herstellerblatts. Regal- und Radüberstände sowie der konkrete Fahr- und Rangierweg sind zusätzlich in der Anlagenplanung zu prüfen; AST3 nicht ungeprüft als freie Gangbreite übernehmen.

Passende Ausstattung auswählen

Ausstattung	Funktion und Auswahl
Gabelverlängerungen	61600: 50 mm · 61603: 100 mm · 61068: 150 mm. Auswahl passend zu Regal und Lastfall.
Kamera / Arbeitslicht	Kameraunterstützte Einlagerung; konkretes System und Anzeige gemäß gewähltem Ausstattungspaket.
Überkopfschutz	Schutzausstattung der konkret angebotenen Gerätekonfiguration.
Tire Trolley	FLREAL2 ohne Griff oder FLREAL2A mit Griff: separate Übergabe- und Transporthilfe.

Regalanlage Fixed Tire Rack und Gerät gemeinsam auslegen. Beratungstermin vereinbaren. Serienbasis: FXE2 V7/2026; Zubehörliste 2026. Abweichende Lieferausstattung wird im Angebot festgelegt.

DB-FX-FXE2-2026-11-V1.0 | Stand 26.11.2026 | Technische Änderungen vorbehalten. Ausführung gemäß Angebot.

Since 1997 FRENDIX® From Finland for the world

Hersteller
Frendix Oy
Vierikatu 11
04430 Järvenpää, Finnland

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code

FXE2 im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop