

Reifenstapel kontrolliert bewegen

Vier Bauformen für Aufnahme, innerbetrieblichen Transport und Bereitstellung

Die VARIOfit-Reifenkarren nehmen komplette Reifenstapel direkt vom Boden auf. Gasdruckfedern unterstützen das Hebelsystem; der große Schiebebügel führt die Last. Die Wahl richtet sich nach Bauhöhe, Bereifung, Oberfläche und gewünschter Unterstützung beim Verfahren.



Niedrig
Rahmenhöhe 1.165 mm



Hoch
Rahmenhöhe 1.600 mm



Mit Stützrädern
Zwei ausklappbare Lenkrollen



Mit Teleskopauszug
Vier Höhenstufen

Gemeinsame Grundlage und technische Unterschiede

Merkmal	Niedrig	Hoch	Mit Stützrädern	Mit Teleskopauszug
Maximale Traglast	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Raddurchmesser	540-820 mm	540-820 mm	540-820 mm	540-820 mm
B × T × H in mm	705 × 660 × 1.165	705 × 740 × 1.600	705 × 740 × 1.600	705 × 740 × 1.275-1.905
Eigengewicht Luft / Vollgummi	19 / 21 kg	22 / 23 kg	26 / 28 kg	27 / 29,5 kg
Zusätzliche Stützräder	Nein	Nein	2 Lenkrollen	2 Lenkrollen
Rahmenhöhe verstellbar	Nein	Nein	Nein	1.275 / 1.600 / 1.750 / 1.905 mm

20 Varianten, keine höhere Lastklasse: Auch die hohe und die teleskopierbare Karre bleiben auf 200 kg begrenzt. Die tatsächlich aufnehmbare Anzahl von Rädern hängt von Stapelhöhe, Radbreite und Gesamtgewicht ab; eine pauschale Radsatzanzahl ist keine Lastfreigabe.

Alle Ausführungen im Überblick

Bereifung und Rahmenoberfläche wählen - jede Variante mit direktem Produktlink

Pulverbeschichtete Varianten: RAL 5010 oder RAL 7016

Bauform	Laufräder	Gewicht	Enzianblau RAL 5010	Anthrazitgrau RAL 7016
Niedrig	Luft	19 kg	VF-sk-710.302	VF-sk-710.302/AG
Niedrig	Vollgummi	21 kg	VF-sk-710.303	VF-sk-710.303/AG
Hoch	Luft	22 kg	VF-sk-710.300	VF-sk-710.300/AG
Hoch	Vollgummi	23 kg	VF-sk-710.301	VF-sk-710.301/AG
Mit Stützrädern	Luft	26 kg	VF-sk-710.304	VF-sk-710.304/AG
Mit Stützrädern	Vollgummi	28 kg	VF-sk-710.305	VF-sk-710.305/AG
Teleskopauszug	Luft	27 kg	VF-sk-710.306	VF-sk-710.306/AG
Teleskopauszug	Vollgummi	29,5 kg	VF-sk-710.307	VF-sk-710.307/AG

Galvanisch verzinkte Rahmen: niedrig oder hoch

Bauform	Laufräder	Gewicht	Kinesto-Artikelnummer
Niedrig	Luft	19 kg	VF-sk-710.312
Niedrig	Vollgummi	21 kg	VF-sk-710.313
Hoch	Luft	22 kg	VF-sk-710.310
Hoch	Vollgummi	23 kg	VF-sk-710.311

Artikelnummern: Herstellerartikelnummer ohne das Kinesto-Präfix **VF-** /**AG** kennzeichnet RAL 7016. Die verzinkten Ausführungen besitzen eigene Nummern; sie sind keine bloße Farbänderung mit /AG. Abmessungen und Traglast entsprechen der jeweiligen niedrigen beziehungsweise hohen Bauform auf Seite 1.

Luft oder Vollgummi?

Bereifung	Radmaß Ø × Breite	Felge und Lagerung	Auswahlhinweis
Luft	260 × 85 mm	Stahlfelge; Präzisions-Rillenkugellager	Fülldruck gemäß Herstelleranleitung prüfen.
Vollgummi	260 × 65 mm	Spezial-Kunststofffelge; Präzisions-Rillenkugellager	Kein Fülldruck erforderlich.

Stützräder bei .304/.305 und .306/.307: zwei Lenkrollen Ø 125 mm, graues, spurloses thermoplastisches Gummi auf Kunststofffelgen mit Präzisions-Rillenkugellagern. Diese Angaben gelten nicht für die beiden großen Laufäder.

Bedienung und Lieferumfang

Aufnahme, Stützfunktion und Teleskopauszug eindeutig unterscheiden



Bewegliche Aufnahmearme und Gasdruckfedern.



Stützrollen bei der Fahrt; Radstapel nicht enthalten.



Teleskopauszug in der niedrigen Stellung.

Was gehört zur gewählten Ausführung?

Bauform	Lieferumfang und Besonderheit
Alle 20 Varianten	Eine Reifenkarre in der gewählten Rahmen- und Bereifungsausführung; bewegliche Aufnahmearme mit Gasdruckfedern, großer Schiebebügel mit weichem schwarzem Kunststoffüberzug und zwei Radschutzbleche. Reifen und Komplettäder nicht enthalten.
Niedrig / Hoch	Grundausführung ohne die zwei zusätzlichen ausklappbaren Stützlenkrollen und ohne Teleskopauszug.
Mit Stützrädern	Zusätzlich zwei ausklappbare Stützlenkrollen sowie je ein abrutschsicheres Pedal an Achse und Stützrad.
Mit Teleskopauszug	Zusätzlich die Stützrad-/Pedalausstattung und vierstufiger Teleskopauszug für 1.275, 1.600, 1.750 und 1.905 mm Rahmenhöhe.

Für den sicheren Einsatz

Passenden Radbereich und Gesamtgewicht vor der Aufnahme prüfen; die **200-kg-Traglast** gilt unabhängig von der gewählten Rahmenhöhe. Aufnahme-/Klemmfunktion, Stützräder und Teleskopverriegelung gemäß Herstelleranleitung bedienen. Den Transportweg nach Boden, Durchfahrt und beladener Stapelhöhe beurteilen. Die Geräte dienen dem Transport, nicht dem Personenaufstieg oder als Ersatz für einen freigegebenen stationären Lagerplatz.

DB-VF-REIFENKARREN-V1.0 | Stand 15.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.



Hersteller
CORDES GmbH & Co. KG
Weißenfelder Straße 1
21698 Harsefeld, Deutschland

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code



Niedrige Karre

Teleskopkarre

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop