

Reifen lagern. Räder bereitstellen.

VARIOfit Reifenregal und Reifenwagen - ein System, zwei Einsatzarten

Stationäre Lagerung oder innerbetrieblicher Transport: Zwei Lagerebenen nehmen Reifen und Komplettäder stehend auf. Passendes Zubehör ergänzt die Kennzeichnung, Handhabung und Auflagebereiche; die zulässigen Lasten des Grundgestells bleiben dabei maßgeblich.



Reifenregal: stationär auf vier Kunststofffüßen. Abgebildet in Anthrazitgrau RAL 7016.



Reifenwagen: zwei Lenk- und zwei Bockrollen. Abgebildet in Enzianblau RAL 5010.

300 kg

Maximale Gesamttraglast
je Grundgestell

150 kg

Fachlast je Ebene
im zweistöckigen Grundaufbau

540 bis 820 mm

Geeigneter Raddurchmesser
im Grundaufbau

Das passende System auswählen

Reifenregal sw-646.004: für feste Lagerplätze und die übersichtliche Zuordnung von Radsätzen.

Reifenwagen sw-646.003: für Bereitstellung und Transport im Betrieb; Schiebe-/Ziehbügel separat.

Beide: geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichteter Rahmen, verzinkte Verbindungsrohre und DIN-A4-Zetteltasche. Anzahl der Räder abhängig von deren Breite und Gewicht, nicht pauschal festgelegt.

Grundsystme im Vergleich

Abmessungen, Varianten und Lieferumfang eindeutig unterscheiden

Technische Daten im Grundaufbau

Merkmal	Reifenregal sw-646.004	Reifenwagen sw-646.003
Lagerebenen / Gesamttraglast	2 Ebenen / 300 kg	2 Ebenen / 300 kg
Fachlast je Ebene	150 kg	150 kg
Außenmaße B × T × H	1.205 × 750 × 1.325 mm	1.205 × 780 × 1.430 mm
Ladefläche je Ebene B × T	1.140 × 395 mm	1.140 × 395 mm
Lichte Höhe zwischen Ebenen	835 mm	835 mm
Raddurchmesser / Eigengewicht	540-820 mm / 23 kg	540-820 mm / 27 kg
Aufstellung / Fahrwerk	Vier verschraubte Kunststofffüße	2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz; 2 Bockrollen
Rollen / Lagerung	Nicht zutreffend	Ø 125 mm; thermoplastisches Gummi, grau, spurlos; Präzisions-Rillenkugellager

Bestellbare Farbvarianten

Grundartikel	Enzianblau RAL 5010	Anthrazitgrau RAL 7016
Reifenregal	VF-sw-646.004	VF-sw-646.004/AG
Reifenwagen	VF-sw-646.003	VF-sw-646.003/AG

Artikelnummern: Die Kinesto-Nummer entspricht der Herstellerartikelnummer mit dem Präfix **VF-**. Der Zusatz **/AG** kennzeichnet die anthrazitgraue Ausführung.

Lieferumfang der Grundartikel

Je Grundartikel: ein zweistöckiges Grundgestell in der gewählten Farbe, vier verschraubte verzinkte Verbindungsrohre und eine Zetteltasche im DIN-A4-Hochformat.

Regal zusätzlich: vier weiße Kunststofffüße. **Wagen zusätzlich:** das oben beschriebene Rollenfahrwerk.

Nicht enthalten: Reifen/Räder, Zusatzetage, Kantenschutz, Umrüst-/Erweiterungsrohre, Distanzstücke sowie der Schiebe-/Ziehbügel. Diese Komponenten separat auswählen.

Lastgrenze: 150 kg pro Grundebe und insgesamt 300 kg nicht überschreiten. Eine zusätzliche Ebene oder längere Rohre erhöhen die zulässige Gesamttraglast nicht.

Etagen, Griff und Verbindungsrohre

Aufbauen und umrüsten - mit klarer Zuordnung zum Grundgestell



Zusatzetage: zwei Rohre inklusive.



Bügel montiert am separat erhältlichen Wagen.



Verbindungsrohr: Austausch im Gestell.

Bestellbare Systemkomponenten

Komponente / Kinesto-Artikelnummer	Technische Daten und Lieferumfang
Zusatzetage VF-gsw-646.003 VF-gsw-646.003/AG	B × T × H: 1.205 × 605 × 750 mm; Ladefläche: 1.140 × 395 mm; 11 kg. Maximale Traglast der Etage: 250 kg, ohne Erhöhung der 300-kg-Gesamtgrenze des Grundgestells. Eine Etage mit zwei verschraubten Verbindungsrohren; Grundgestell und Distanzstücke nicht enthalten.
Schiebe-/Ziehbügel VF-zsw-646.004 VF-zsw-646.004/AG	Für Reifenwagen sw-646.003. Griffhöhe: 370 mm; montierte Griffhöhe: 1.075 mm; 1,3 kg. Zum Verschrauben, mit weichem schwarzem Kunststoffüberzug. Ein Bügel; Wagen nicht enthalten.
Verbindungsrohr 940 mm VF-zsw-646.104	Längenangabe laut Hersteller: 940 mm; Rohr-Ø 26,5 mm; feuerverzinkt. Ein Rohr inklusive Befestigungsmaterial. Für den vollständigen Austausch im zweistöckigen Grundgestell vier Rohre wählen.
Verbindungsrohr 1.800 mm VF-zsw-646.103	Längenangabe laut Hersteller: 1.800 mm; Rohr-Ø 33,5 mm; feuerverzinkt. Ein Rohr inklusive Befestigungsmaterial. Für den vollständigen Austausch im zweistöckigen Grundgestell vier Rohre wählen.

Farbwahl: Zusatzetage und Bügel ohne /AG in RAL 5010; mit /AG in RAL 7016. Die beiden Rohre werden unabhängig von der Rahmenfarbe feuerverzinkt geliefert.

Zusatzetage: Radgröße und Lasten zusammen prüfen

An der Zusatzetage sind Raddurchmesser von 540-820 mm vorgesehen. Die dadurch entstehende **mittlere Ebene** ist ohne zusätzliche Distanzstücke nur für 540-650 mm geeignet. Vier passende Distanzstücke zsw-646.009 ermöglichen dort bis zu 820 mm. 250 kg sind die Komponentenangabe der Etage, keine Freigabe für 250 kg auf jeder Ebene. Die zulässige Gesamtlast des Grundgestells und die konkrete Konfiguration bleiben maßgeblich.

Schützen, ersetzen, ergänzen

Auflageprofile und Füße passend auswählen - Erweiterungen fachlich abgrenzen



Grundgestell: Kantenschutz montiert.



Zusatzetage: eigener Kantenschutzsatz.



Kunststofffuß: Einbaubeispiel, Set mit vier Stück.

Komponente / Kinesto-Artikelnummer	Daten, Zuordnung und Lieferumfang
Kantenschutz Grundgestell VF-zsw-646.005	Acht Profile: 4 × 670 mm, 2 × 300 mm, 2 × 270 mm. Für Rohr-Ø 33,7 mm; 0,8 kg. Zum Anklippen an das Grundregal/den Reifenwagen. Gestell nicht enthalten.
Kantenschutz Zusatzetage VF-zsw-646.006	Acht Profile: 4 × 275 mm, 4 × 260 mm. Für Rohr-Ø 33,7 mm; 0,4 kg. Für Zusatzetage gsw-646.003. Etage nicht enthalten; kein austauschbarer Grundgestell-Satz.
Kunststofffüße, 4er-Set VF-zsw-646.007	Vier weiße Füße zum Verschrauben; Hersteller-Maßangabe 70 mm; Setgewicht 0,8 kg. Beim Grundregal bereits enthalten. Regal nicht Bestandteil dieses Ersatzteil-Sets.
Erweiterungsrohr VF-zsw-646.008	Gesamtlänge 1.220 mm; Nutzlänge 1.130 mm; Rohr-Ø 26,9 mm; feuerverzinkt; 2 kg. Verbindet zwei passende Gestelle zu einer zusätzlichen Zwischenebene. Hersteller-Traglastangabe 150 kg; zulässige Gesamtkonfiguration beachten. Lieferumfang: ein Rohr. Bedarf: zwei Stück je Zwischenebene.
Distanzstück VF-zsw-646.009	Gesamtlänge 205 mm; Nutzlänge 160 mm; Rohr-Ø 33 mm; feuerverzinkt; 0,4 kg. Erhöht die Zusatzetage für bis zu 820 mm Raddurchmesser an der mittleren Ebene, ohne Erhöhung zulässiger Lasten. Lieferumfang: ein Distanzstück. Bedarf: vier Stück je Erhöhung.

Abbildungsumfang: Die drei Zubehörbilder zeigen den Einbau am separat erhältlichen Grundgestell beziehungsweise an der Zusatzetage. Geliefert werden ausschließlich die beschriebenen Sets.

Auswahl und Einbau: Erweiterungsrohre für Zwischenfelder nicht mit Umrüstrohren innerhalb eines Gestells verwechseln. Grundgestelle und Zusatzetagen sind separat erhältlich; Ausführung, Einbaubedarf und zulässige Gesamtkonfiguration vor der Bestellung abstimmen.

DB-VF-646-SYSTEM-V1.1 | Stand 15.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.



Hersteller
CORDES GmbH & Co. KG
Weißenfelder Straße 1
21698 Harsefeld, Deutschland

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code



Reifenregal



Reifenwagen

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop