

14 VARIANTEN

BMT Reifen- und Räder-Transportwagen

Basic, Profi, Gigant und Gigant XL · Made in Germany



Basic - kompakt und handlich



Profi - robust für den täglichen Einsatz



Gigant - doppelt tief bis 730 mm



Gigant XL - doppelt tief bis 800 mm

Basic

150 kg Fachlast
125-mm-Elastikrollen
8 bis 21 Reifen

Profi

250 kg Fachlast
160-mm-Elastikrollen
16 oder 24 Reifen

Gigant

400 kg Fachlast
200-mm-Rollen
bis 730 mm Ø

Gigant XL

400 kg Fachlast
200-mm-Rollen
bis 800 mm Ø

Gemeinsames Prinzip: vollständig verzinkte Stahlkonstruktion, stufenlos verstellbare Lagerebenen, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen. Die Wagen verbinden Zwischenlagerung und innerbetrieblichen Transport in Werkstatt, Autohaus und Räderhotel.

Basic und Profi im Vergleich

Einseitige Lagerung mit direktem Zugriff auf die Reifen

Baureihe	Konstruktion	Rollen	Fachlast	Einordnung
Basic	Rundrohr Ø 26,9 mm Vierkant 40 × 40 × 2 mm	Elastik-Vollgummi Ø 125 mm	150 kg je Ebene	kompakt und besonders handlich
Profi	Rundrohr Ø 33,7 mm Vierkant 50 × 50 × 2 mm	Wicke Elastik-Vollgummi Ø 160 mm	250 kg je Ebene	für hohe Beanspruchung im Tagesgeschäft

Varianten Basic

Artikel	Ebenen	Außenmaße B × H × T	Nutzbreite	Kapazität*	Gewicht
BMT-47	2	1.270 × 1.650 × 620 mm	1.060 mm	8	24 kg
BMT-48	2	1.620 × 1.650 × 620 mm	1.410 mm	12	26 kg
BMT-49	2	1.870 × 1.650 × 620 mm	1.660 mm	14	27 kg
BMT-50	3	1.270 × 2.150 × 620 mm	1.060 mm	12	32 kg
BMT-51	3	1.620 × 2.150 × 620 mm	1.410 mm	18	35 kg
BMT-52	3	1.870 × 2.150 × 620 mm	1.660 mm	21	37 kg

Varianten Profi

Artikel	Ebenen	Außenmaße B × H × T	Kapazität*	Fachlast	Gewicht
BMT-15	2	2.100 × 1.700 × 640 mm	16	250 kg	50 kg
BMT-16	3	2.100 × 2.200 × 640 mm	24	250 kg	66 kg

* Kapazität: Hersteller-Nennwert. Die tatsächliche Belegung hängt von Reifenbreite, Reifendurchmesser und Sortimentsmischung ab. Fachlast jeweils je Lagerebene bei gleichmäßig verteilter Last.

Gigant, Gigant XL und Planung

Doppeltiefe mobile Lagerung für hohe Kapazität

Artikel	Baureihe	Ebenen	Außenmaße B × H × T	Kapazität*	Gewicht
BMT-43	Gigant	2	2.150 × 1.750 × 1.040 mm	32	77 kg
BMT-27	Gigant	3	2.150 × 2.450 × 1.040 mm	48	107 kg
BMT-28	Gigant	4	2.150 × 3.250 × 1.040 mm	64	138 kg
BMT-44	Gigant XL	2	2.150 × 1.750 × 1.180 mm	32	78 kg
BMT-45	Gigant XL	3	2.150 × 2.450 × 1.180 mm	48	109 kg
BMT-46	Gigant XL	4	2.150 × 3.250 × 1.180 mm	64	141 kg

Gemeinsame Daten: 400 kg Fachlast je Ebene bei gleichmäßig verteilter Last; Rundrohre Ø 33,7 mm; Gigant ist für gegenüberliegende Reifen bis 730 mm, Gigant XL bis 800 mm Durchmesser ausgelegt. f Polyurethan-Schwerlastrollen; die übrigen Ausführungen Elastik-Vollgummirollen.



Baureihe passend zum Einsatz wählen

Basic bleibt kompakt; Profi bietet größere Rohrquerschnitte und Rollen. Gigant und Gigant XL verdoppeln die Lagertiefe und erhöhen die mobile Pufferkapazität.

Fahrweg und Handhabung prüfen

Breite, Höhe, Wendefläche, Bodenebenheit und Türdurchgänge müssen zur gewählten Ausführung passen. Hohe Wagen und schwere Beladung erfordern besonders sorgfältiges Rangieren.

Höhen stufenlos einstellen

Das Rohrhalter-Klemmsystem erlaubt die Anpassung der Ebenenabstände an die tatsächlichen Reifendurchmesser. Vor dem Betrieb sind alle Klemm- und Schraubverbindungen zu kontrollieren.

Lieferung und Optionen

Zerlegte Lieferung als Bausatz einschließlich Rollen und Aufbauanleitung. Abweichende Maße und vier Lenkrollen sind laut Hersteller auf Anfrage erhältlich.

Hersteller

Bertele Metalltechnik GmbH
Mühlbergstraße 21
89346 Bibertal
Deutschland · Made in Germany

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18 · 61462 Königstein
Telefon +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



Produktfamilie öffnen

Varianten, aktuelle Angaben und Beratung.