Alcatraz Basic und Plus 2.0

Kompakter SIMPLEX-Sicherheits-Befüllkäfig für den LKW-Reifenservice

Der TBR Alcatraz nimmt LKW-Räder durch seine serienmäßige Fronttür auf. Basic ermöglicht die individuelle Auswahl der Befülltechnik; Plus 2.0 enthält bereits einen manuellen Michelin-Aufpumpsatz. Beide Ausführungen nutzen denselben Käfig aus einschichtigem SIMPLEX-Streckmetall.



Basic - ohne Befüllgerät



Plus 2.0 - mit Michelin-Aufpumpsatz

Ausführungen und technische Daten

Merkmal	Basic	Plus 2.0
Kinesto-Artikelnummer	F1-15000500	F1-15000500P2.0
Hersteller-Artikelnummer	150 00 500	150 00 500 P2.0
Außenmaße H x B x L	1.248 x 680 x 1.260 mm	1.248 x 680 x 1.260 mm
Maximale Radgröße H x B	1.150 x 550 mm	1.150 x 550 mm
Schutzkonstruktion / Farbe	SIMPLEX / RAL 7016	SIMPLEX / RAL 7016
Zugang / Befülltechnik	Fronttür / separat wählen	Fronttür / manuelles Michelin-Gerät
Lieferumfang	Käfig mit Fronttür, ohne Befüllgerät	Käfig mit Fronttür und Michelin-Aufpumpsatz
PCI-Befüllcomputer	Nicht enthalten	Nicht enthalten

Auswahlhinweis: Basic und Plus 2.0 sind alternative Ausführungen. Bei Plus 2.0 das enthaltene Michelin-Gerät nicht nochmals als Zubehör bestellen. Außenmaße des Käfigs und maximal zulässige Radgröße sind unterschiedliche Angaben.

Ausstattung und Aufstellung

Passendes Zubehör auswählen und Sicherheitszonen von Beginn an einplanen

Alcatraz-spezifische Systemoptionen

Hersteller-Artikelnummer	Funktion und Einordnung
242 71 991ALC	Michelin-Aufpumpsatz zur manuellen Befüllung; einschließlich käfigspezifischer Montageausrüstung. Bei Plus 2.0 bereits enthalten.
100 09 120ALC	Automatischer 12-bar-Computersatz. Aktuelle Produktseite: PCI 1200; deutscher Flyer: PCI 900. Konkrete Gerätegeneration vor Bestellung bestätigen.
Sonder-RAL nach Abstimmung	Andere Käfigfarben auf Herstelleranfrage; Ausführung und Verfügbarkeit gesondert klären.

Die Optionen sind keine zusätzlichen freigegebenen Shopangebote dieses Blatts. Sätze anderer Käfigbaureihen nicht ungeprüft übernehmen. Die automatische Plus-1.0-Ausführung ist nicht Teil dieses Ausführungsvergleichs.

Aufstellung und Verankerung

Käfig nach Herstelleranleitung am geeigneten Boden befestigen. Allseitig 1 m Abstand zu Wänden, Maschinen und anderen festen Einrichtungen freihalten. Untergrund und Befestigung vor Ort prüfen.

Befüll-Sicherheitszone

Vorne/hinten 1 m, seitlich je 3 m. Bei mehr als 1,0 bar keine Personen oder losen Gegenstände in dieser Zone. Erst nach vollständig beendeter Befüllung betreten. Zone deutlich am Boden kennzeichnen.

Bedienposition und Schlauchführung müssen die Sicherheitszone einhalten. Käfig und Datenblatt ersetzen weder Reifenprüfung noch Unterweisung oder Betriebsanleitung. Befüllplatz mit Kinesto abstimmen.



Fronttür und einschichtiges SIMPLEX-Streckmetall.



Bodenplatte mit Herstellerkennzeichnung.

DB-AHCON-ALCATRAZ-2026-10-V1.0 | Stand 12.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code

Alcatraz im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop