

Reifenspreizer TS 9000

Inspektion und Reparatur großer Reifen in ergonomischer Arbeitshöhe

Der AHCON TS 9000 nimmt große Reifen an seiner Hubvorrichtung auf und hebt oder senkt sie pneumatisch. Die integrierte Halogenleuchte unterstützt die Innenprüfung. Für Reifenservicebetriebe und Nutzfahrzeugwerkstätten, die schwere Reifen kontrolliert in den Arbeitsablauf einbinden möchten.



350 kg

Maximale Belastung
des Reifenspreizers

895 mm

Arbeitshöhe
laut Herstellerangabe

Pneumatischer Hub

Heben und Senken
mit Inspektionsleuchte

Produktansicht TS 9000. Reifen, Reparaturwerkzeuge, Verlängerungsarme und Werkzeugregal sind nicht automatisch Bestandteil des Gerätelieferumfangs.

Technische Daten und Identität

Merkmal	AHCON TS 9000
Kinesto-Artikelnummer	<u>F1-20020000</u>
Hersteller-Artikelnummer	200 20 000
Außenmaße H x B x L	1.000 x 1.200 x 1.200 mm
Arbeitshöhe / maximale Belastung	895 mm / 350 kg
Hubfunktion / Arbeitsbeleuchtung	Pneumatisch heben und senken / integrierte Halogenlampe
Einsatz / Farbe	LKW-, Traktor- und EM-Reifen / RAL 7016
Gerätelieferumfang	Reifenspreizer mit pneumatischer Hubfunktion und Inspektionslampe

Passendes Systemzubehör

Zwei getrennt erhältliche Ergänzungen für den TS-9000-Arbeitsplatz

Verlängerungsarmsatz

F1-90099007
Hersteller: 900 99 007




Ein Satz Verlängerungsarme für Traktor- und EM-Reifen.
Zubehör für TS 9000; der Reifenspreizer wird separat gewählt.
Die Erweiterung erhöht nicht die bestätigte 350-kg-Grenze.

[Produktdetails und Anfrage](#)

Werkzeugregal

F1-90099040
Hersteller: 900 99 040



Werkzeugregal mit fünf Ablagen für Werkzeuge und Verbrauchsmaterial am TS 9000. Lieferung ohne Reifenspreizer und ohne separat benötigte Reparaturwerkzeuge.

[Produktdetails und Anfrage](#)

1 - Reifen aufnehmen

Reifen an der vorgesehenen Aufnahme positionieren und den Arbeitsbereich freihalten.

2 - Heben und prüfen

Pneumatisch anheben;
Inspektionsleuchte für die Schadenserkenkung nutzen.

3 - Absenken

Nach dem Arbeitsgang kontrolliert absenken und den Reifen entnehmen.

Vor Bestellung abstimmen: Reifenabmessungen und geometrische Eignung, Druckluftversorgung sowie Anschluss der Inspektionsleuchte. Maximal 350 kg einhalten; Montage und Betrieb nach Herstelleranleitung. [Arbeitsplatz mit Kinesto planen](#).

DB-AHCON-TS9000-2026-10-V1.0 | Stand 12.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON®
MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



TS 9000 im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop