

PALETTE + UNTERWAGEN

MLTFD REIFENPALETTE MIT MOBILEM UNTERWAGEN

Lagern, stapeln und bei Bedarf am Boden flexibel bewegen


MLTFD | Reifen auf der Lauffläche

bis zu 28 Pkw-, SUV- oder Leicht-Lkw-Reifen


MLTFD-D | Unterwagen

4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse


Als mobiles System

Palette auf dem Unterwagen verfahren

Zwei Lagerprinzipien

Bis zu 50 Reifen verschachtelt oder bis zu 28 Reifen auf der Lauffläche lagern.

Hohe Belastbarkeit

Die Palette ist für 1.100 kg ausgelegt und bis zu fünf Einheiten beladen stapelbar.

Mobil ergänzbar

Der Unterwagen bringt eine Palette mit vier Lenkrollen in Bewegung und sichert sie mit zwei Bremsen.

Die MLTFD verbindet einheitliche Lagermaße mit zwei Belegungsarten. Der separat erhältliche MLTFD-D ergänzt das System für kurze innerbetriebliche Wege und schwer zugängliche Bereiche.

Technische Daten des Systems

Palette und Unterwagen klar getrennt – und gemeinsam einsetzbar

Merkmal	MLTFD Reifenpalette	MLTFD-D Unterwagen
Kinesto-Art.-Nr.	MI-MLTFD	MI-MLTFD-D
Aufgabe	Lagern, stapeln und bereitstellen	Palette am Boden verfahren
Nennkapazität	bis 50 Reifen verschachtelt oder 28 Reifen auf der Lauffläche	für eine kompatible Palette
Tragfähigkeit	1.100 kg	bis 580 kg laut Herstellerbeschreibung
Abmessungen L x B x H	183 x 127 x 173 cm	176 x 121 x 28 cm
Eigengewicht	91 kg	23 kg
Stapelbarkeit	bis 5 beladen / bis 22 leer und gefaltet	Bewegungszubehör, nicht Bestandteil des Stapels
Fahrwerk	stationäre Stahlfüße	4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
Werkstoff / Oberfläche	Stahl, orange pulverbeschichtet und UV-beständig	Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Herstellergarantie	1 Jahr	1 Jahr



Verschachtelte Lagerung

Hersteller-Nennkapazität bis zu 50 Reifen



Leere MLTFD-Palette

faltbare Seiten für platzsparende Leerrückführung

Kapazitätsangaben sind Hersteller-Nennwerte. Die tatsächlich erreichbare Belegung hängt von Reifenbreite, Außendurchmesser und Sortimentsmischung ab. Die maximale Reifenaußengröße der MLTFD beträgt 76 cm.

Einsatz und Ablaufplanung

Von der Lagerdichte bis zur mobilen Bereitstellung

Lagerart festlegen

Verschachtelt wird hohe Stückzahl erreicht; auf der Lauffläche bleiben Reifen und Räder direkt einzeln zugänglich.

Stapelung planen

Beladen sind bis zu fünf MLTFD-Paletten stapelbar. Leer und gefaltet nennt der Hersteller bis zu 22 Einheiten.

Mobilität gezielt einsetzen

Der MLTFD-D bewegt eine kompatible Palette am Boden. Zwei gebremste Lenkrollen sichern die Position beim Abstellen.

Betrieblich prüfen

Bodenlast, Verkehrs- und Fluchtwege, Stapelsicherheit sowie geeignetes Hebezeug in die Einsatzplanung einbeziehen.



Beladene Paletten im Lager

stapelbare Nutzung der verfügbaren Raumhöhe



Leerbestand und Nachschub

gefaltete Einheiten für Rücklauf und Bereitstellung

Kinesto unterstützt bei der Auslegung: Wir gleichen Reifenprogramm, Umschlag, Lagerhöhe, Gangbreiten und die gewünschte mobile Bereitstellung miteinander ab.



Hersteller

Martins Industries B.V.
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal
Niederlande

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein
+49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de



MLTFD-System

Produkte und
aktuelle Angaben im
Kinesto-Shop.

www.kinesto.net

