
ERGONOMIE-MODUL

AHCON Zentrierlift WCL 700

Räder ohne schweres Heben auf die Auswuchtmaschine aufspannen



WCL 700 vor der Auswuchtmaschine



Drehplattform und Hubschiene



Kompakter Aufbau

100 kg Tragfähigkeit

Für Pkw-, Transporter-, 4x4- und Motorradräder im professionellen Reifenservice.

180° drehbar

Die Plattform wendet das Rad mühelos zur Spannseite der Auswuchtmaschine.

Selbstanpassend

Die Hubbewegung bringt das Rad auf die erforderliche Höhe der Wuchtwelle.

Ergonomische Radübergabe am Ende des Montageprozesses

- Das Rad gelangt von der Befüllstation oder dem Rollentisch auf die Drehplattform des Zentrierlifts.
- Durch die 180-Grad-Drehung wird die Spannseite ohne kraftaufwendiges Anheben zur Auswuchtmaschine ausgerichtet.
- Der Bediener betätigt das Fußpedal und hebt das Rad kontrolliert auf die Höhe der Wuchtwelle an.
- Schweres Heben und gleichzeitiges Verdrehen des Oberkörpers werden beim Aufspannen deutlich reduziert.

Technische Daten und Arbeitsablauf

Der direkte Übergang von der Befüllstation zur Auswuchtmaschine

Merkmal	WCL 700
Kinesto Artikelnummer	F1-62025450
Hersteller-Artikelnummer	620 25 450
Abmessungen H x B x L	1.150 x 1.360 x 680 mm
Maximale Belastung	100 kg
Drehfunktion	Drehplattform für 180°-Wendung
Hubfunktion	selbstanpassend an die Höhe der Wuchtwelle
Bedienung	Fußpedal
Fahrzeugklassen	Motorrad, Pkw, Transporter und 4x4
Farbe	RAL 7016
Einbauposition	unmittelbar vor der Auswuchtmaschine

Einbindung in die AHCON Speedline

Der WCL 700 wird zwischen Reifenfüllstation beziehungsweise vorgelagertem Rollentisch und Auswuchtmaschine angeordnet. Ein Neigungstisch unterstützt die kontrollierte Übergabe auf die Drehplattform.







AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

WCL 700 im Shop
Produkt und Projektanfrage