TBR 1200 Basic und Plus 1.0L

Modulare Sicherheits-Befüllkäfige für den professionellen LKW-Reifenservice

Ein Basiskäfig für die individuelle Zusammenstellung oder eine bereits ausgestattete Station: Der TBR 1200 verbindet DUPLEX-Drahtnetz mit einer verzinkten Stahlbasis. Die Wahl richtet sich nach Radgröße, Befülltechnik und dem vorgesehenen Räderfluss.



Abgebildet: Plus 1.0L mit linker Seitenschiebetür. Für Basic ist dies ein Ausstattungsbeispiel; Befülltechnik und zusätzliche Module gehören dort nicht zum Lieferumfang.

1.200 x 600 mm

Maximale Radgröße
Radhöhe x Radbreite

DUPLEX

Doppelte Schutzlage
aus Drahtnetz

RAL 7016

Verzinkte Stahlbasis
am Bodenkontakt

Basic - individuell ausstatten

Käfig ohne Befüllgerät und ohne optionale Module.
F1-15003100
Produktdetails und Anfrage

Plus 1.0L - komplett ausgestattet

PCI 1200, Omega-Jet, Notentleerung, Warnleuchte, vorderes Ausrollsystem und linke Seitentür.
F1-15003100P10L | Produktdetails

Ausführungen und Lieferumfang

Technische Daten, Auswahl und sichere Einbindung in den Befüllplatz

Technischer Vergleich

Merkmal	Basic	Plus 1.0L
Kinesto-Artikelnummer	F1-15003100	F1-15003100P10L
Hersteller-Artikelnummer	150 03 100	150 03 100 P10L
Außenmaße H x B x L	1.460 x 820 x 1.460 mm	2.100 x 890 x 1.540 mm
Max. Radgröße H x B	1.200 x 600 mm	1.200 x 600 mm
Schutzlage / Basis	DUPLEX / verzinkter Stahl	DUPLEX / verzinkter Stahl
Farbe	RAL 7016	RAL 7016
Befüllausführung	Befüllgerät separat wählen	PCI 1200 / 12 bar; 4 Programme

Enthalten oder optional?

Komponente	Basic	Plus 1.0L
PCI 1200 / 12 bar	Separater TBR-Computersatz	Enthalten
Omega-Jet, pneumatisch	Optional; PCI 1200 erforderlich	Enthalten
Notentleerung / Warnleuchte	Separat auswählen	Enthalten
Ausrollsystem vorne	Optional	Enthalten
Seitenschiebetür links	Optional	Enthalten
Hintertür / Ausrollen hinten / Verbindung	Weitere Systemoptionen	Nicht in der Komplettausstattung

Die 12-bar-Angabe beschreibt die Ausführung des Computers, nicht den zulässigen Druck jedes Reifens. Reifen-/Felgenspezifikation und die Druck-/Volumengrenzen der Herstelleranleitung sind maßgeblich.

Aufstellung und Sicherheitszonen

Aufstellung: Käfig mit den vorgesehenen Betonschrauben am Boden verankern; zu Wänden, Maschinen und anderen festen Einrichtungen allseitig 1 m freihalten.
Während der Befüllung: Sicherheitszone vorne/hinten 1 m, seitlich jeweils 3 m. Bei Reifendruck über 1,0 bar keine Personen oder losen Gegenstände in dieser Zone; erst nach vollständig abgeschlossener Befüllung betreten. Zone am Boden markieren.
Diese Übersicht ersetzt weder Gefährdungsbeurteilung noch Herstelleranleitung oder Unterweisung.

Arbeitsablauf: Ventil anschließen, Rad einrollen, Tür sorgfältig schließen, Befüllprogramm einstellen. Nach Abschluss und Freigabe der Zone Tür öffnen; das vorhandene vordere Ausrollsystem wird mit dem Fuß ausgelöst.

Systemzubehör und Erweiterungen

Befülltechnik, Entleerung und Räderfluss auf den vorhandenen Käfig abstimmen

Bei Kinesto veröffentlichte Systemkomponenten

Komponente / Artikelnummer	Funktion und Abgrenzung
PCI 1200 / 12 bar - F1-10012120TBR Hersteller: 100 12 120TBR	Automatische Befüllung; vier Programme. Käfigspezifischer Satz, nicht nur das Einzelgerät.
Michelin-Aufpumpsatz - F1-24271991+ Hersteller: 242 71 991+	Manuelle Alternative für TBR 1200 und OTR 2000. Kein zusätzlich notwendiges Gerät zum Plus-Paket.
Omega-Jet - F1-90020300 Hersteller: 900 20 300	Pneumatisches System; nur zusammen mit PCI 1200. Bei Plus 1.0L bereits enthalten.
Notentleerung - F1-95013006 Hersteller: 950 13 006	10-m-Kabel und Schalter; TBR 1200 / Maxi Safe. Kabellänge ist kein garantierter Sicherheitsabstand.
Ausrollsystem vorne - F1-90020165 Hersteller: 900 20 165	Radentnahme an der Vorderseite mit Fußauslösung. Bei Plus 1.0L bereits enthalten.



PCI 1200: Computer, nicht der komplette Montagesatz.



Omega-Jet am Käfig; Käfig nicht im Zubehörlieferumfang.



Fußauslösung am Käfig; gezeigtes Rad nicht enthalten.

Weitere Herstelleroptionen - gesondert abstimmen

Hersteller-Artikelnummer	Option / Einordnung
400 00 129 / 400 00 135	Orange Warnleuchte / akustischer Alarm mit roter Signalleuchte.
900 20 166 / 900 20 200	Hinteres Ausrollsystem / Hintertür für rückseitigen Zugang.
900 20 172 / 900 20 173	Seitenschiebetür links / rechts; links im Plus-1.0L-Paket enthalten.
900 20 181	Verbindungsset für mehrere TBR-1200-Käfige.
100 09 120+ / Sonder-RAL	PCI-900-Satz / Sonderfarben: Ausführung und aktuelle Verfügbarkeit vor Auswahl bestätigen.

Die Übersicht nennt auch Optionen außerhalb der sieben hier abgedeckten Shopartikel. Verfügbarkeit, Montage und Nachrüsteignung abstimmen; keine Vor-Ort-Montagezusage. Konfiguration mit Kinesto abstimmen.

DB-AHCON-TBR1200-2026-10-V1.0 | Stand 12.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code

TBR 1200 im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop