

14 VARIANTEN

Wheel Trolley Recycled

Mobile Plattformen für Reifen und Komplettäder – von Standard bis XL



Standard · Ø 630 mm



Off Road · Ø 700 mm



Easy Lift · gefedert

120–250 kg Tragkraft

Sechs Plattformgrößen und Bauarten für Pkw-, EV-, SUV- und Transporterräder.

0, 1 oder 2 Feststeller

Passende Rollenbestückung je nach gewünschter Sicherung am Arbeitsplatz.

Recyceltes Material

Plattformen aus überschüssigem Material der Automobilindustrie gefertigt.

Bauarten und typische Einsätze

Baureihe	Plattform	Tragkraft	Typischer Einsatz
Standard	Ø 630 × 110 mm	120 kg	Pkw-Reifen und normale Komplettäder
EV	Ø 730 × 110 mm	160 kg	größere Pkw- und Elektrofahrzeigräder
Off Road	Ø 700 × 150 mm	180 kg	LLkw-/4×4-Räder und unebene Flächen
Easy Lift	Ø 700; 240–580 mm	180 kg	ergonomisches Arbeiten an Reifenmontiermaschinen
XL	Ø 800 × 150 mm	250 kg	große und besonders schwere Räder
Wheel Pallet	600 × 800 × 180 mm	250 kg	rechteckige, stapelbare Transportplattform

Alle Angaben gelten für gleichmäßig verteilte Last. Reifen- und Radkapazität hängt von Abmessungen, Gewicht und Stapelung des konkreten Radsatzes ab.

Varianten: Standard, EV, Off Road und Easy Lift

Technische Unterschiede und Rollenbestückung auf einen Blick

Artikelnummer	Ausführung	Plattform	Tragkraft	Feststellrollen
F1-63000CKWT-R	Standard Basic	Ø 630 × H 110 mm	120 kg	keine
F1-63000CKWT1B-R	Standard	Ø 630 × H 110 mm	120 kg	1
F1-63000CKWT2B-R	Standard	Ø 630 × H 110 mm	120 kg	2
F1-73000CKWT1B-R	EV	Ø 730 × H 110 mm	160 kg	1
F1-70000CKWT-R	Off Road Basic	Ø 700 × H 150 mm	180 kg	keine
F1-70000CKWT1B-R	Off Road	Ø 700 × H 150 mm	180 kg	1
F1-70000CKWT2B-R	Off Road	Ø 700 × H 150 mm	180 kg	2
F1-70003CKWT2B-R	Easy Lift 2.0	Ø 700; H 240–580 mm	180 kg	2

Auswahlhilfe

Standard

Für Reifen und kompletträder in üblichen Pkw-Größen; ausgelegt für bis zu 8 Reifen oder 4 kompletträder.

EV

Größerer Durchmesser und erhöhte Tragkraft für schwere Räder von Elektrofahrzeugen und großen Pkw.

Off Road

Große Rollen erleichtern das Fahren über Schwellen, Fugen und unebene Hofflächen.

Easy Lift

Federmechanik hebt und senkt die Plattform lastabhängig für eine ergonomischere Arbeitshöhe.



Wheel Trolley EV · größere Plattform für schwere Pkw-Räder

Varianten: XL und Wheel Pallet

Hohe Tragkraft für besonders große Räder und flexible Logistik

Artikelnummer	Ausführung	Plattform	Tragkraft	Feststellrollen
F1-80000CKWT-R	XL Basic	Ø 800 × H 150 mm	250 kg	keine
F1-80000CKWT1B-R	XL	Ø 800 × H 150 mm	250 kg	1
F1-80000CKWT2B-R	XL	Ø 800 × H 150 mm	250 kg	2
F1-80600CKWT	Wheel Pallet Basic	600 × 800 × H 180 mm	250 kg	keine
F1-80600CKWT1B	Wheel Pallet	600 × 800 × H 180 mm	250 kg	1
F1-80600CKWT2B	Wheel Pallet	600 × 800 × H 180 mm	250 kg	2



Wheel Trolley XL - Ø 800 mm



Wheel Pallet - 600 × 800 mm

Konstruktion und Systemnutzen

- Robuste Plattform aus überschüssigem Material der Automobilindustrie.
- Vier leicht laufende Lenkrollen; je nach Variante ohne, mit einer oder mit zwei Feststellrollen.
- Runde Wheel Trolleys sind mit passender Hebe- und Transporttechnik von FLEX1ONE/AHCON kombinierbar.
- Wheel Pallet ist stapelbar und besitzt Führungsnuten für geeignete Reifenregale.



Alle 14 Varianten im Kinesto-Shop

QR-Code scannen oder die kanonische Produktseite öffnen. Dort lassen sich Plattformgröße, Tragkraft und Rollenbestückung direkt vergleichen.

Hersteller

FLEX1ONE A/S
 Marke: Wheel Trolley / AHCON
 Ladelundvej 37-39
 DK-6650 Brørup, Dänemark
www.wheeltrolley.com

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
 Drosselweg 18
 61462 Königstein im Taunus
 T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de
www.kinesto.net

Technische Änderungen vorbehalten.