

8 VARIANTEN

fetra Reifenkarren 2032 bis 2035

Reifen- und Räderstapel direkt aufnehmen, bewegen und kontrolliert absetzen



Praxisdarstellung: Reifenstapel mit Spreizaufnahmen bewegen



A-Ausführung mit vormontierten Anlaufrollen

200 kg Tragkraft

Für bis zu acht Reifen oder Komplettträder im innerbetrieblichen Transport.

Ø 450 bis 860 mm

Standard- und verlängerte Ausführungen für Pkw-, Transporter- und SUV-Räder.

Drei Auswahlmerkmale

Reifengröße, Vollgummi- oder Luftbereifung sowie mit oder ohne Anlaufrollen.

Eine Baureihe für unterschiedliche Wege und Radgrößen

- Spreizaufnahmen werden direkt über die Griffholme geöffnet und ermöglichen das Aufnehmen ganzer Reifen- oder Räderstapel.
- Die Standardausführungen 2032/2033 sind für Reifendurchmesser von 450 bis 750 mm ausgelegt.
- Die verlängerten Ausführungen 2034/2035 nehmen auch große SUV-Räder bis 860 mm Durchmesser auf.
- A-Varianten besitzen serienmäßig Anlaufrollen; die übrigen Modelle lassen sich mit dem Zubehörsatz E2034A nachrüsten.

Variantenvergleich

Aktuelle Herstellerdaten für die acht aktiven Kinesto-Artikel

Artikel	Reifen-Ø	Bereifung	Anlaufrollen	T x B x H	Schaufel B x T	Gewicht
FT-2032	450-750 mm	Vollgummi 250 mm	nein	1.023 x 750 x 1.515 mm	500 x 575 mm	25 kg
FT-2032A	450-750 mm	Vollgummi 250 mm	ja	1.083 x 750 x 1.515 mm	500 x 575 mm	26 kg
FT-2033	450-750 mm	Luft 260 mm	nein	1.023 x 750 x 1.515 mm	500 x 575 mm	23 kg
FT-2033A	450-750 mm	Luft 260 mm	ja	1.083 x 750 x 1.515 mm	500 x 575 mm	24 kg
FT-2034	450-860 mm	Vollgummi 250 mm	nein	1.103 x 750 x 1.515 mm	500 x 660 mm	26 kg
FT-2034A	450-860 mm	Vollgummi 250 mm	ja	1.163 x 750 x 1.515 mm	500 x 660 mm	27 kg
FT-2035	450-860 mm	Luft 260 mm	nein	1.103 x 750 x 1.515 mm	500 x 660 mm	25 kg
FT-2035A	450-860 mm	Luft 260 mm	ja	1.163 x 750 x 1.515 mm	500 x 660 mm	26 kg

Auswahlhilfe

1. Reifengröße

Bis 750 mm: 2032/2033. Für große SUV-Räder bis 860 mm: 2034/2035 mit tieferer Aufnahme.

2. Wege und Boden

Vollgummi ist robust und wartungsarm. Luftbereifung läuft auf unebeneren Wegen komfortabler.

3. Anlaufrollen

A-Modelle enthalten die Rollen. Andere Varianten können mit E2034A nachgerüstet werden.

Für alle Varianten: 200 kg Gesamttragkraft, 750 mm Gesamtbreite, 1.515 mm Gesamthöhe, geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007, 10 Jahre Herstellergarantie.

Anlaufrollen E2034A und sichere Anwendung

Passendes Zubehör für ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Reifenstapeln



Anlaufrolle an der Spreizaufnahme

Zubehörsatz FT-E2034A

- Ein Satz Anlaufrollen für die fetra-Reifenkarren 2032, 2033, 2034 und 2035.
- Die Rollen laufen beim Aufnehmen und Absetzen am Reifenstapel entlang und verringern den erforderlichen Kraftaufwand.
- Nachträgliche Montage an den Spreizaufnahmen mittels Expander-Verschraubung.
- Bei den A-Varianten 2032A, 2033A, 2034A und 2035A sind die Anlaufrollen bereits enthalten.
- Zubehörgewicht 0,6 kg; GTIN 4017976412092; schwarze Rollenausführung.

Bedienung und Auswahl im Betrieb

- Vor dem Aufnehmen Reifendurchmesser, Stapelhöhe, Gesamtgewicht und freien Fahrweg prüfen.
- Spreizaufnahmen über die Griffholme öffnen, unter den Stapel führen und kontrolliert schließen.
- Luftbereifung bei häufigen Schwellen oder unebeneren Wegen wählen; Reifenluftdruck regelmäßig kontrollieren.
- Last nicht überschreiten, Stapel sichern und die Betriebs- und Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.



Hersteller
fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
Industriestraße 17-21
33829 Borgholzhausen, Deutschland

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



Reifenkarren im Shop

Alle acht Varianten vergleichen

Dokument: DB-FETRA-REIFENKARREN-2026-09-V1.0 Stand: 18.09.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich sind Herstellerunterlagen und Auftragsbestätigung.