

TBR/OTR Reifen-Prüfbecken

Lecksuche und abgestimmte Handhabung für große Reifen und Schläuche

Das feuerverzinkte AHCON Prüfbecken dient der Lokalisierung von Undichtigkeiten an großen Reifen und Schläuchen. Ein separat erhältlicher pneumatischer Kran unterstützt Heben, Senken und Eintauchen. Der ebenfalls separate Kipplift ergänzt die Handhabung von LKW-Rädern.



1.930 mm

Beckendurchmesser
laut Hersteller

800 mm

Höhe des Prüfbeckens
laut Hersteller

Feuerverzinkt

Oberflächenausführung
für den Prüfplatz

Produktansicht des Prüfbeckens. Kran und Kipplift sind nicht im Beckenumfang enthalten.

Technische Daten und Lieferumfang

Merkmal	AHCON TBR/OTR Prüfbecken
Kinesto- / Hersteller-Artikelnummer	F1-21010000 / 210 10 000
Höhe / Durchmesser	800 mm / 1.930 mm
Oberfläche / Einsatz	Feuerverzinkt / große LKW- und OTR-Reifen sowie Schläuche
Lieferumfang des Grundartikels	Prüfbecken ohne Kran und ohne Kipplift
Optionales Systemzubehör	Kran mit Hubstern: 210 20 000; Kipplift: 210 15 000
Beschickung ohne AHCON-Kran	Mit einem geeigneten Gabelstapler möglich; sichere Aufnahme abstimmen

Maße richtig einordnen: Der Beckendurchmesser ist keine bestätigte maximale Radgröße. Eignung von Reifen, Schlauch oder Komplettrad, erforderliche Eintauchtiefe und Hebeaufnahme vor der Auswahl prüfen.

Kran und Kipplift

Zwei separat erhältliche Module für den TBR/OTR-Prüfplatz

Pneumatischer Kran mit Hubstern

F1-21020000 / Hersteller 210 20 000



1.200 mm Hubhöhe; RAL 7016. Heben, Senken und Eintauchen. Abbildung zeigt den Kran am separat erhältlichen Prüfbecken.

[Produktdetails und Anfrage](#)

Kipplift für LKW-Räder

F1-21015000 / Hersteller 210 15 000



RAL 7016. Radlift mit Kippfunktion für LKW-Räder am Prüfplatz. Prüfbecken und Kran gehören nicht zu diesem Zubehörartikel.

[Produktdetails und Anfrage](#)

Komponenten auswählen und Einsatz abstimmen

Komponente	Funktion / belegte Ausführung	Lieferumfang
F1-21010000	Lecksuche; 800 mm Höhe, 1.930 mm Durchmesser; feuerverzinkt	Prüfbecken
F1-21020000	Pneumatisch heben/senken; 1.200 mm Hubhöhe; RAL 7016	Kran mit Hubstern
F1-21015000	LKW-Räder handhaben; Kippfunktion; RAL 7016	Kipplift

Vor Bestellung klären: Tragfähigkeit von Kran und Kipplift, zulässige Radabmessungen und Radgewichte, Aufstellung/Befestigung sowie die erforderliche Druckluftversorgung. Diese Grenzwerte sind in den öffentlichen technischen Angaben nicht ausgewiesen; keine Lastfreigabe aus Beckenmaßen oder Hubhöhe ableiten. [Prüfplatz mit Kinesto abstimmen](#).

DB-AHCON-PRUEFBECKEN-2026-10-V1.0 | Stand 12.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON®
MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung & Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



Prüfbecken im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop